

# Thermia® PR77 DOPLO

Dobla tu espacio.  
Dobla tu hogar.

PRESTACIONES DE LA SERIE	
Rotura Puente Térmico (RPT)	Sí / 12 mm - 24 mm
Marco principal	77 mm
Hoja principal	77 mm
Espesor general de los perfiles	1,5 mm
Acrilamiento máximo	49 mm
Peso máximo hoja	120 Kg /hoja
Dimensiones máximas permitidas por hoja	1200 mm x 3500 mm
Solución cierre 90° sin marco "KISS"	Sí
Perfiles disponibles	Marco / Hoja / Complemento de puerta



	<b>TÉRMICAS</b> Uw ventana = <b>1,60 W/m²k *</b> ** Según EN10077-02 Ventana plegable 5 hojas 6.00 mts. x 3.50 mts. Ug= 1,1 ψ= 0,053 Uf perfil = <b>3.30 W/mk²</b>
	<b>ACÚSTICAS</b> Atenuación acústica estimada hasta Rw <b>40 dB.</b> Con vidrio laminar acústico de composición 44A/cam/44A

## RESULTADOS ENSAYOS

	Permeabilidad al aire <b>4</b>
	Estanqueidad al agua <b>7A</b>
	Resistencia al viento Balconera: <b>C2</b>

Resultados obtenidos en ensayos de laboratorio ENSATEC con documento Nº 254577 en base al Anexo E de la norma EN-14351-1:2006+A2:2016. 3 hojas 2800x2100mm.



## SECCIÓN DE LA SERIE

